

# M'EX

## 中波エキスパート乾燥機

## メックス



ポール高は2m。  
普通車ルーフからステップまで  
乾燥可能。  
(オプションで2.3mまで可能)

曲面ボデーに対応した  
3灯独立型 (個別スイッチ付)  
1200mm×880mmの  
アルミ製ワイドバンクを採用。  
照射面積は1200mm×1200mm  
まで可能。

### クウォーツ中波ヒーター

- **高性能** 波長出力2~3 $\mu$ m。  
ウレタンから2K、フッ素まで  
広範囲に対応します。
- **高レスポンス** 電源ONから出力全開まで  
約1分のハイスピード。  
ムダな電気を使いません。
- **高耐久性** 点灯中に水をかけても  
割れません。

### 60分タイマー& 3灯独立スイッチ



高反射効率のステンレス製反射板

ポール内に特殊スプリング内蔵。  
下から上まで片手で楽に上がります。

自在キャスター付。(75 $\phi$ ×20mm幅)  
オプションでワイド幅タイプのキャスターもあります。  
(75 $\phi$ ×30mm幅, 100 $\phi$ ×32mm幅)

### 仕様

型 式	MEX3-1200	MEX3-1000
電 力	三相200V / 5.4kw	三相200V / 4.5kw
バンクサイズ	W1200×H880	W1000×H880
ポ ール	2m	←
コ ード	10m, 4Pプラグ付	←
タイマー	60分(連続運転可)	←


■ **オプション** ワイドタイヤキャスター  
(75 $\phi$ ×30mm, 100 $\phi$ ×32mm)  
延長ポール(最高2.3m)

● 1灯式、2灯式タイプも用意しております。  
用途に合わせてお選びください。

### 乾燥時間の目安(常温20℃)

パテ	4~5分
10:1 サフ	8~10分
10:1 クリヤー(2K)	10~15分
2:1 クリヤー(2K)	15~20分

### 性能曲線 (気温20℃、距離60cm、ボデー色 白)



### ボデー寸法図 (単位: mm)

